



**EAUZONNET**  
Pour un environnement sain



**COMPACT  
ERGONOMIQUE  
FACILE A INSTALLER  
ECRAN LED**

# **O3MAX18...** ***générateur design pour le lavage du linge***

**Générateur mural d'eau trioxygénée.  
Compact et polyvalent O3MAX  
transforme instantanément l'eau  
du robinet en une solution nettoyante  
pour l'entretien du linge sans aucun  
produit chimique !**



## **DOMAINES D'UTILISATION**

**Buanderies  
Collectivités  
Usage domestique  
Hôtels  
EHPAD ...**



Entrée  
raccordement  
à l'eau

Sortie d'eau  
trioxygénée pour  
tuyau vanne  
ou pistolet

Sortie d'eau  
trioxygénée  
pour raccord  
lave linge



## O3MAX18

Code 1418

### CARACTÉRISTIQUES

- > Dimensions O3MAX18 : H 540 x L326 x p115 mm
- > Poids net O3MAX18 : 8,5 kg
- > Matériau : aluminium (connecteurs PVC)
- > Type d'eau en alimentation : eau du robinet
- > Température de l'eau : de 10 à 45°C
- > Alimentation électrique entrée : 100 240V - 50/60Hz  
sortie : 12 V/3.0 A 36W
- > Pression de travail : Jusqu'à 8 Bars
- > Conformité CE - ROHS



### PERFORMANCES

- > Concentration de trioxygène : 1,77 ppm (mg/l)
- > 1 sortie d'eau Ø 15/21 mm pour relier un tuyau vanne  
ou un pistolet antichoc  
et 1 sortie d'eau Ø 20/27 mm pour relier un lave linge
- > Pour lave linge d'une capacité de 20 à 30 kg
- > Débit maximal : 18L/min

- 1 indicateur de service : s'allume si le générateur de trioxygène est en défaut.
- 2 indicateur de fuite d'eau : s'allume lorsqu'une fuite est détectée soit dans l'équipement soit avec le capteur externe.
- 3 indicateur de fonctionnement : le LED clignote quand le générateur est en production de trioxygène.

### SÉCURITÉ

Détecteur de fuite d'eau  
Double alarme en cas de fuite :  
sonore + LED

### GARANTIE

Le générateur est garanti 8 ans ou 2 millions de litres produits (au 1<sup>er</sup> échu).



### ACCESSOIRES (non inclus):

#### Tuyau avec vanne

longueur 150 cm Diamètre 14/21 mm  
code 1605

Il est aussi possible d'utiliser un pistolet anti-choc avec tuyau résistant à minimum 12 bars de pression



Pour les sites avec une eau très dure, il est conseillé d'utiliser un **adoucisseur d'eau** en amont du générateur.

Le produit biocide O3MAX18 a fait l'objet d'une déclaration référencée 81682 auprès de l'Anses (AGENCE NATIONALE DE SÉCURITÉ SANITAIRE de l'alimentation, de l'environnement et du travail) pour les types de produits TPO2, TPO4, conformément à l'article L. 522-2 du code de l'environnement

Utiliser uniquement des accessoires et des pièces de rechange vendus par eauzonnet