



EAUZONNET
Pour un environnement sain



**ULTRA COMPACT & DESIGN
FACILE A INSTALLER
ECRAN LED
2 SORTIES D'EAU TRIOXYGÉNÉE**

O3PLUS... le générateur accessible à tous !

Générateur mural aluminium d'eau trioxygénée.

Ultra compact et polyvalent O3PLUS transforme instantanément l'eau du robinet en une solution nettoyante et désinfectante pour tous types de sols, surfaces ou l'entretien du linge sans aucun produit chimique !

DOMAINES D'UTILISATION

Domestique
Buanderies
Collectivités
Commerces / Horeca
EHPAD
Cabinets médicaux
Ecoles / crèches ...

Sortie d'eau
trioxygénée 1

Sortie d'eau trioxygénée
2 pour douche

O3PLUS Code 1006

CARACTÉRISTIQUES

- > Dimensions : L444 x h165x p73 mm
- > Poids net : 3 kg
- > Matériau : aluminium
- > Type d'eau en alimentation : eau du robinet, de 10 à 45°C
- > Alimentation électrique entrée : 100 240V - 50/60Hz
sortie : 12 V/3.0 A 36W
- > Pression de travail : 8 Bars
- > Conformité CE EN60335-1 :2012/A 13:2017- ROHS

PERFORMANCES

- > Concentration de trioxygène : 1,89 ppm (mg/l)
- > 1 sortie d'eau Ø 15/21 mm pour relier une douche
et 1 sortie d'eau Ø 20/27 mm pour relier un appareil
- > Pour lave linge d'une capacité de 5 à 10 kg
- > Débit maximal : 6L/min



Entrée
raccordement
à l'eau

Alimentation
électrique



- 1 **indicateur de service** : s'allume si le générateur est en défaut
- 2 **indicateur de fuite d'eau** : s'allume lorsqu'une fuite est détectée soit dans l'équipement soit avec le capteur externe.
- 3 **indicateur de fonctionnement** : le LED s'allume quand l'appareil est branché, et clignote quand le générateur est en production d'ozone.

SÉCURITÉ

Détecteur de fuite d'eau
Double alarme en cas de fuite :
sonore + LED

GARANTIE

Le générateur est garanti 8 ans
ou 2 millions de litres produits
(au 1^{er} échu).



ACCESSOIRES (non inclus):

Douche avec flexible inox
renforcé longueur 140 cm Diamètre 14/21 mm
code 1604



Pour les sites avec une eau très dure, il est conseillé
d'utiliser un **adoucisseur d'eau** en amont du générateur.

Le produit biocide O3PLUS a fait l'objet d'une **déclaration
référéncée 77207 auprès de l'Anses** (AGENCE NATIONALE
DE SÉCURITÉ SANITAIRE de l'alimentation,
de l'environnement et du travail) pour les types de produits
TPO2, TPO4, conformément à l'article L. 522-2 du
code de l'environnement.

Conforme à l'arrêté du 19/12/13 relatif au nettoyage du matériel
pouvant se trouver au **contact de denrées alimentaires**.

L'Anses affirme que l'utilisation du trioxygène dans l'eau,
en tant qu'**auxiliaire technologique, pour le lavage des
salades prêtes à l'emploi** (dites de 4^{ème} gamme) ne
présente pas de risque sanitaire pour le consommateur.

Utiliser uniquement des accessoires et des pièces de rechange vendus par eauzonnet