



EAUZONNET
Pour un environnement sain



Voyant d'alimentation

Buse de brumisation

Bouton d'activation

Volume d'eau visible



O3SPRAY MAX... *l'arme fatale !*

Générateur portatif d'eau trioxygénée.
Compact et ergonomique, O3SPRAY MAX transforme instantanément l'eau du robinet en une solution nettoyante et désinfectante pour tous types de surfaces sans aucun produit chimique !
Brumisation avec une portée de 2 mètres.

DOMAINES D'UTILISATION

Domestique
Bureaux
Collectivités
Commerces / Horeca
Clubs de sport
EHPAD
Cabinets médicaux
Ecoles / crèches ...



O3SPRAY MAX Code 1509

Interrupteur

Témoin LED

Port de charge USB type C



CARACTÉRISTIQUES

- > Dimensions : 230 x 80 x 205mm
- > Poids : 1 kg
- > Taille du réservoir : 350 ml
- > Temps de charge : 3 heures (4 h pour la première charge avant utilisation)
- > Type d'eau : eau du robinet
- > Température de l'eau : de 4 à 35°C
- > Batterie lithium 2500 mAh 12V DC
- > Câble USB Type C pour la mise en charge

PERFORMANCES

- > Autonomie : production de 1,5 litre
- > Concentration Trioxygène : 1,91 ppm
- > Brumisateur avec portée allant jusqu'à 2 mètres

INDICATEURS LED

Voyant LED d'alimentation à l'arrière de l'appareil

Rouge = nécessite une charge
Orange = en cours de charge
Bleu = complètement chargé

Voyant LED de fonctionnement sur le panneau avant près de la buse

Bleu : O3SPRAYMAX fonctionne normalement. **attention voyant rouge** : indique que l'appareil ne produit pas d'eau ozonée, même s'il est encore capable de pulvériser de l'eau.

STOCKAGE

Vider le réservoir d'eau si l'appareil ne sera pas utilisé pendant 5 jours ou plus.

Stocker l'appareil dans un endroit frais et sec directement à l'abri de la chaleur et de la lumière prolongée du soleil.

GARANTIE

2 ans ou 1 000L, au premier échu.



Le produit biocide O3SPRAY MAX a fait l'objet d'une **déclaration référencée 78033 auprès de l'Anses** (AGENCE NATIONALE DE SÉCURITÉ SANITAIRE de l'alimentation, de l'environnement et du travail) pour les types de produits TP02, TP04, conformément à l'article L. 522-2 du code de l'environnement.

Conforme à l'arrêté du 19/12/13 relatif au nettoyage du matériel pouvant se trouver au **contact de denrées alimentaires**.

L'Anses affirme que l'utilisation de trioxygène dans l'eau, en tant qu'**auxiliaire technologique, pour le lavage des salades prêtes à l'emploi** (dites de 4^{ème} gamme) ne présente pas de risque sanitaire pour le consommateur.

Utiliser uniquement des accessoires et des pièces de rechange vendus par eauzonnet



O3SPRAY MAX

Code 1509

MODE D'EMPLOI



1 / CHARGER

Se recharge grâce au cordon avec port USB Type C (livré avec l'appareil) voyant bleu clignotant : charge terminée.
Débrancher l'appareil

Remarque : O3SPRAY MAX ne fonctionnera pas pendant le chargement



2 / REMPLIR

Dévisser le réservoir dans le sens des aiguilles d'une montre pour le détacher
Remplir avec de l'eau froide du robinet jusqu'à la ligne d'indication de niveau max
Remplir avec de l'eau du robinet, de l'eau douce ou filtrée.

La température de l'eau doit être inférieure à 35 °C. N'ajouter aucun produit !
Revisser le réservoir dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.



3 / METTRE EN ROUTE

À l'arrière de l'O3SPRAY MAX, positionner l'interrupteur d'alimentation sur ON.



4 / BRUMISER

Ciblez l'objet et appuyez sur la gâchette de la poignée de l'appareil pour commencer le nettoyage en pulvérisant à une distance d'environ 20 cm.

A noter : lors du premier démarrage, il est nécessaire de rester appuyé plusieurs secondes afin que la lumière passe du rouge au bleu.

Essuyer le surplus avec une microfibre ou laisser sécher à l'air libre, l'eau trioxygénée résiduelle s'évapore sans laisser de traces !